

HEAD PROTECTION

หมวกนิรภัย

CIRCULATION AIR

WARM FLOWS OUT



COOLING FLOWS IN



J-1P รองในแบบปรับเลื่อน
PIN-LOCK SUSPENSION



J-1R รองในแบบปรับหมุน
RATCHET SUSPENSION

มีสีให้เลือก 7 สี
7 Colors



ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ
Complete Protection
System



JPS-121 อะไหล่ชุดรองในแบบปรับเลื่อน
PIN-LOCK SUSPENSION PART



JRS-119 อะไหล่ชุดรองในแบบปรับหมุน
RATCHET SUSPENSION PART

JCT-S1



JCT-S2



JCT-N3



SGUARD®

J-1 Safety Cap



มอก. 368-2538
TIS. 368-2538

คุณสมบัติหมวกนิรภัย :

- ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดักสบาย กะทัดรัด รูปแบบทันสมัยและดูโฉบเฉี่ยว

Advanced Features Design

- สันกลางหมวก เจาะรูระบายอากาศ เพื่อเพิ่มการถ่ายเทอากาศ

Vented Version For Improved Air Circulation

- น้ำหนักเบา ผลิตจาก ABS พลาสติก (320 กรัม)

Light Weight ABS Plastic (320 g.)

- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 368-2538

ใบอนุญาตที่ (3) 768-8/368 ประเภท 2 ชั้นคุณภาพ C

THAI INDUSTRIAL STANDARD TIS 368-2538 CLASS C

CE (EN397) INDUSTRIAL SAFETY HELMETS

มาตรฐานใหม่ 1997

มาตรฐานเดิม 1986

Class G

เทียบเท่า Class A

Class E

เทียบเท่า Class B

Class C

เทียบเท่า Class C

- ขอบหมวกมีรางรอบ เพื่อรองรับน้ำฝน ไม่ให้ไหลเประเป็นอน

Rain Trough Around

- มีช่องข้างหมวก สำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์ อาทิ ที่ครอบหู หน้ากากเชื่อมโลหะ และชุดกระบังหน้า

Universal slots Accommodate Hearing, Welding And Faceshield Accessorie

- รองในสายไนลอน 2.5 ซม. แบบรับแรงกระแทก 6 จุด

ช่วยให้เฉลี่ยรับแรงกระแทกได้ดีกว่า

Comfortable Six-point Nylon Suspension 2.5 cm.

- รองในปรับขนาดได้ 50-65 ซม.

Suspension Adjusts To Fit Size 50-65 cm.

- อุปกรณ์ชุดรองใน สายรัดคางสามารถใช้ร่วมกับหมวกนิรภัย SGUARD

รุ่น S-1P และ S-1R



J-1 Safety Cap

รายละเอียดคุณลักษณะ :

อุปกรณ์ชุดรองในหมวกนิรภัย SGUARD J-1

- ชุดรองใน (SUSPENSION) จะประกอบด้วยชิ้นส่วนและอุปกรณ์ส่วนประกอบดังนี้
 - สายคาดศีรษะ (HEADBAND) ผลิตจากวัสดุ PE-PVC มีคุณสมบัติเหนียวนิ่ม มีความคงทนต่อแรงกระแทก และการทนต่อการฉีกขาด ปรับขนาดได้จาก 500 มม. ถึง 650 มม. (มาตรฐาน มอก. 520-640 มม.)
 - ตัวยึดเปลือกหมวก L R U ผลิตจากวัสดุ PE (POLYETHYLENE) มีคุณสมบัติแข็งเหนียวและมีความยืดหยุ่นได้ดี
 - สายไนลอน (NYLON WEBBING HARNESS) ผลิตจากวัสดุไนลอน (NYLON) ขนาดความกว้าง 25 มม. หนา 1 มม. คุณสมบัติอ่อนตัว และนิ่มเหนียวมีความคงทนต่อการกระแทกจากเปลือกหมวก (SHELL) ได้ดี
 - แถบซับเหงื่อ (SWEATBAND) ผลิตจากวัสดุผ้าไม เคลือบด้วยสาร PVC มีคุณสมบัติอ่อนเหนียวนุ่มมีความคงทน ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง และทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เหงื่อไหลลงมาสู่ใบหน้า
- สายรัดคาง (CHINSTRAP) ผลิตจากวัสดุ ELASTIC คุณภาพสูง ความกว้าง 20 มม. ปรับความยาวตามขนาดของผู้สวมใส่ตามข้อเกี่ยว ผลิตจากวัสดุ HDPE มีคุณสมบัติแข็งเหนียว มีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบที่มียางลงตรงคาง และแบบธรรมดา
- วิธีการบำรุงรักษา ควรถอดออกทำความสะอาดโดยซักล้างน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาล้างจาน ประมาณ 1 เดือนต่อครั้งและอายุการใช้งาน จึงอยู่ระหว่าง 6 เดือน ถึง 1 ปี

ข้อแนะนำในการใช้งาน

- ABS พลาสติก ปกติจะมีอายุการใช้งาน 3 – 5 ปี
- หมวกนิรภัยก่อนใช้ควรตรวจสอบก่อนว่ามีการชำรุดเสียหายก่อนใช้งานทุกครั้ง
- อย่านำหมวกนิรภัยที่ชำรุดเสียหายมาใช้งาน
- ชิ้นส่วนของหมวกนิรภัย เช่นรองใน หรือสายรัดคาง ควรเปลี่ยนทุก 6 – 12 เดือน

วิธีการบำรุงรักษา

- ทำความสะอาดหมวกนิรภัยโดยการใช้น้ำและสบู่หรือน้ำยาล้างจาน ในกรณีที่มีคราบสกปรกติดมาก ๆ
- ควรถอดอุปกรณ์รองในออกก่อนทำความสะอาดและทำความสะอาดชุดรองในไปพร้อมกันด้วย
- ไม่ควรใช้สารเคมีหรือสารจำพวกตัวทำละลายทำความสะอาดหมวกและชุดรองใน เพราะจะทำให้โครงสร้างของหมวก และชุดรองใน เสื่อมสภาพ
- เก็บรักษาหมวกไว้ในที่ๆ ไม่มีแสงแดดจัดจนเกินไป เพราะแสงแดดและอุณหภูมิสูงจะทำให้โมเลกุลของพลาสติกเสื่อมสภาพ ทำให้หมวกขาดความแข็งแรง

ORDERING INFORMATION

ORDERING INFORMATION

SGUARD J-1R RATCHET SUSPENSION

LIGHT BLUE

J11273

WHITE

J11275

YELLOW

J11279

BLUE

J11283

ORANGE

J11287

GREEN

J11291

RED

J11295

SGUARD J-1P PIN-LOCK SUSPENSION

J11274

J11276

J11280

J11284

J11288

J11292

J11296

REPLACEMENT SUSPENSION อะไหล่ชุดรองใน	PART.NO
RATCHET SUSPENSION (RS) อะไหล่ชุดรองในแบบปรับหมุน	JRS-119
PIN-LOCK SUSPENSION (PS) อะไหล่ชุดรองในแบบปรับเลื่อน	JPS-121

CHINSTRAP สายรัดคาง	PART.NO
• สายรัดคางกว้าง 2 ซม. ปรับความยาวตามความต้องการ ทำจาก ELASTIC	JCT-S1
• สายรัดคางกว้าง 2 ซม. ปรับความยาวตามความต้องการ ทำจาก ELASTIC มียางรองคาง	JCT-S2
• สายรัดคางแบบ 4 จุด ทำจากสายไนลอน	JCT-N3